

## Rozjasňovač barev

Kat.č..	velikosti kontejnerů	obal	Internat. znamení	EAN
<b>1882</b>	0,25 l	20 Stück	FV025	4002849001817
<b>1881</b>	1 l	10 Stück	FV1	4002849000872
<b>1852</b>	5 l	1 Stück	FV5	4002849000216
<b>18520</b>	200 l	1 Stück	FV200	4002849004627

Pro všechny druhy měkkých a tvrdých nerostů. Lze použít i na cihly a ostatní savé povrchy, např. betonové kvádry, pískovec, teraco, jurský mramor nebo Solnohofer.

- účinně zvýrazňuje barvu a strukturu
- s ochranným účinkem proti skvrnám
- nízká spotřeba – 1 litr až na 20 m<sup>2</sup>

**Rozsah použití:** Vhodné pro vnitřní a venkovní prostory. Rozjasňovač barev Patina-Fala® Farbvertiefer účinně zvýrazňuje barvu a strukturu (vlhký efekt) na každém savém povrchu, jako jsou keramické desky, Cotto jakož i vybrané druhy měkkých a tvrdých nerostů, jako mramor, žula, pískovec, jurský mramor, betonové kvádry, teraco a další druhy přírodního kamene.

**Skladování a přeprava:** Neskladujte a nepřepravujte v mrazu.

**Spotřeba:** 1 l vystačí podle stupně savosti na cca 10-20 m<sup>2</sup>.

**Návod ke zpracování:** Upravovaný povrch musí být čistý a suchý. Patina-Fala® nabízí k čištění vhodné výrobky podle typu povrchu: např. Grundreiniger spezial (Základní čistič speciál), Acid-tec, Zementschleierentferner (Odstraňovač cementové vrstvičky) nebo Marmor-u. Natursteinreiniger - säurefrei (Čistič na mramor a přírodní kámen bez obsahu kyselin). Před nanášením rozjasňovače barev Patina-Fala® Farbvertiefer se nesmí provést ošetření žádným jiným prostředkem. Před upotřebením dobře protřepejte! Pomocí štětce, speciální tkaniny nebo látky s nanášeným rozjasňovačem aplikujte rozjasňovač barev Patina-Fala® na ošetřovanou plochu povrchu a nechte vstřebat. Přebytky, které se po 3-5 minutách nevsáknou, je třeba pomocí suché látky odstranit vyleštěním tak, aby nezůstaly šmouhy a zbytky. Podle savosti a vzhledu lze tento pracovní krok opakovat. Chraňte sousední povrchy nebo předměty zakrytím nebo polepením. Plný účinek výrobku Patina-Fala® Farbvertiefer (Rozjasňovač barev) se dostavuje po 24 hodinách.

**Dodatečný pokyn:** Pokud chcete po jednom dni nebo po více dnech pokračovat v ošetřování, protože se má povrch lesknout, doporučujeme ve vnitřním prostoru podle požadovaného lesku použít přírodní bezbarvý krycí vosk (hedvábný lesk) nebo přípravek Patina-Fala® Finale (vysoký lesk). Při běžném čištění ve vnitřním prostoru používejte na nevoskované povrchy ošetřující přípravek na mramor a přírodní kámen Patina-Fala®. Na voskované povrchy přírodní prostředek Patina-Fala® Wischpflege naturrein. Ve venkovním prostoru doporučujeme čistič jemné kameniny. Teplota při zpracování nesmí klesnout pod 5°C a překročit 25°C.

**Obsahuje:** >30% alifatické uhlovodíky.

Všechny výrobky systému Patina-Fala® lze zakoupit v síti odborných prodejen. Patina-Fala® garantuje nejvyšší kvalitu. Na škody způsobené špatnou aplikací nelze uplatňovat záruku.

### **Bezpečnost**

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal v souladu s ustanoveními disponovat.

### **Upozornění na nebezpečné situace**

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

### **Doplňující poznámka**

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.