

Protecteur de terrasse

N° d'art	Unité	Emb.	Désign. Intern.	Code-EAN
1025	2,5 l	6 Stück	ST25	4002849004115

Traitement de protection avec effet perlant pour toutes les terrasses et balcons fortement absorbants en

- Pierres naturelles, Marbre, Grès
- Granite, briques, pavés autobloquants
- Béton, ciment et béton désactivé

Domaine d'application : Patina-Fala® Protecteur de terrasse est un imperméabilisant laiteux blanc pour terrasses et balcons. Applicable sur surfaces fortement absorbantes telles que terre cuite, briques en argile, pierres naturelles, Marbre, Grès, Granite, pavés autobloquants, béton, ciment et béton désactivé. Cet imperméabilisant protège et donne un effet perlant. Les joints sont également protégés. Il n'y a pas de modification de couleur. La surface respire.

Stockage et transport: A tenir à l'abri du gel.

Consommation : 1 litre pour env. 10-15 m² en fonction du taux d'absorption.

Application : La surface doit propre et sèche. Patina-Fala® propose des produits adaptés tels que le Nettoyant extérieur ou Détersif spécial. Patina-Fala® Protecteur de terrasse est appliqué pur à l'aide d'une serpillère, une brosse ou un balai applicateur. Après environ 5 à 10 minutes le surplus doit être poli avec un chiffon sec. Le traitement est efficace après 24 heures. Ne pas mettre en oeuvre en-dessous de 5°C et au-dessus de 25°C.

Informations complémentaires : Egalement applicable sur les murs en béton et en pierres naturelles. Ne pas appliquer le produit si la surface a été prétraitée en usine. Tant que la surface n'est pas complètement sèche elle ne doit pas rentrer en contact avec de l'eau ou de la cire, cela formerait des taches blanches.

Composition : Siliconates, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Patina-Fala® garantit des produits de haute qualité. Aucune responsabilité ne pourra être retenue pour des dommages résultant d'une mauvaise application.